



Jalousieantrieb D370 SMI

Technische Daten

Typ	für mittigen Einbau
Drehmoment	2 x 5 Nm
Drehzahl	einstellbar, 15 – 25 min ⁻¹
Kriechgang	einstellbar, 3 – 12 min ⁻¹
Versorgungsspannung	230VAC
SMI Key-ID	auslesbar
Zertifikat, Registrierung	Z0403-5

Spezielle Funktionen

Funktionen	Die Schleichdrehzahl ermöglicht bei jedem Anfahren eine feinfühligere Einstellung des Lamellenwinkels. Die lastunabhängige Drehzahlregelung hält die Drehzahl über die gesamte Behanghöhe konstant und führt so zu einem einheitlichen Laufbild an der Fassade.
Bremskonzept	Ein neues Bremskonzept eliminiert störende Bremsgeräusche.

Venetian Blind Drive D370 SMI

Specifications

Type	for central installation
Torque	2 x 5 Nm
Drive Speed	adjustable, 15 – 25 min ⁻¹
Slow Motion	adjustable, 3 – 12 min ⁻¹
Power Supply Voltage	230VAC
SMI Key-ID	to read out
Certificate, Registration	Z0403-5

Special Functions

Functions	Low speed for each start-up enables a fine adjustment of the slat angle. The load-independent adjustment of the number of revolutions holds the speed constant over the total blind height and produces a uniform appearance on the façade.
Break concept	A new brake concept eliminates disturbing braking noises.

Links

Dunkermotoren GmbH	www.dunkermotoren.com
Datenblatt, Data Sheet	www.dunkermotoren.com → Downloads → Catalogues
Installationsanleitung, Installation Manual	www.dunkermotoren.com → Downloads → Manuals
Standard Motor Interface e.V.	www.Standard-Motor-Interface.com
Anschlussschema Motor, Motor Wiring Diagram	www.Standard-Motor-Interface.com
Software SMleasyMonitor	www.Standard-Motor-Interface.com