



SMI Steuerung

Technische Daten

Anzahl SMI-Kanäle	1
Anzahl Antriebe pro Kanal	8 SMI Antriebe
Einzeladressierung	ja
Max. Anzahl Antriebe pro Aktor	8
Versorgungsspannung	230VAC
Automatische Adressierung	nein
Adressierung nach Austausch eines Antriebs	automatisch
Stand by Leistung	1,3 W
Zertifikat, Registrierung	Z1505-3

Spezielle Funktionen

Gehäuse	360 x 130 x 50mm
Ausrüstung	- LonWorks Netzwerk
Funktionen	- Steuerung für globale Gruppen, Bereich, Unterbereich oder Einzelelement - SMI Standardbefehle - Service Pin für Identifikation im LON Netzwerk - Sonnennachlauf als Option: Jalousiesteuerung abhängig vom Sonnenstand

SMI Control Box

Specifications

Number of SMI channels	1
Number of drives per channel	8 SMI drives
Addressing of single drives	Yes
Max. number of drives per actuator	8
Power supply voltage	230VAC
Automatic addressing	No
Addressing after change of a single drive	Auto
Stand by power cons.	1.3 W
Certificate, registration	Z1505-3

Special Functions

Casing	360 x 130 x 50mm
Equipment	- LonWorks network
Functions	- Manage the commands by global group, area, sub area and single element - SMI standard commands - Service Pin in order to identify it to LON network - Suntracking as option: blind management depending on sun orientation

Links

Schneider Electric

www.se.com

Datenblatt, data sheet

Programmbibliothek, program library

Standard Motor Interface e.V.

www.Standard-Motor-Interface.com

Anschlussschema Motor, Motor wiring diagram

www.Standard-Motor-Interface.com

Software SMI-easyMonitor

www.Standard-Motor-Interface.com