



## Rollladen-/ Markisenantrieb 7-40 Nm

### Technische Daten

Typ	Rohrantrieb
Drehmoment	7 – 40 Nm
Durchmesser Antrieb	45 mm
Drehzahl	17 U/min
Kriechgang	-
Versorgungsspannung	230VAC
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 0,5W
SMI Key-ID	auslesbar, auf Motor und Leitung angebracht
Zertifikat	Z2308-2

### Spezielle Funktionen

Funktionen	<p>Punkt zu Punkt oder Punkt zu Anschlag oben, beim Setzen der Endlagen wählbar</p> <p>Automatischer Einstellmodus</p> <p>Lernender Überlastschutz</p> <p>Entlastung am Anschlag oben</p> <p>Passend für ZIP-Screens</p> <p>Sensible Hinderniserkennung mit mehrfach-Reversierfunktion</p> <p>Behanglängenausgleich</p> <p>Anfrierschutz</p> <p>Automatische Drehrichtungszuordnung</p> <p>Parameteranpassung zur Optimierung</p> <p>Positionsabfragen</p>
------------	--

## Roller Shutter/ Awning Drive 7-40 Nm

### Specifications

Type	Tubular motor
Torque	7 – 40 Nm
Motor diameter	45 mm
Drive speed	17 rpm
Slow motion	-
Power supply voltage	230VAC
Power consumption in standby	< 0,5W
SMI Key-ID	To read out, attached on motor and electrical cord
Certificate	Z2308-2

### Special Functions

Functions	<p>Point to point or point to upper limit stop, selectable at limit setting.</p> <p>Fully automatic limit setting</p> <p>Learning overload protection</p> <p>Tension release at upper limit</p> <p>Fits to ZIP Screens</p> <p>Sensible obstacle detection with multi reverse drive</p> <p>Compensation of fabric lengthening</p> <p>Freeze up protection</p> <p>Automatic assign of turn direction</p> <p>Configuration for optimization.</p> <p>Actual position feedback</p>
-----------	---

### Links

Firma, company

Datenblatt, Data Sheet

Installationsanleitung, Installation Manual

[www.SELVE.de](http://www.SELVE.de)

SMI Standard Motor Interface e.V.

Anschlussschema Motor, Motor Wiring Diagram

Software SMI-easyMonitor

[www.Standard-Motor-Interface.com](http://www.Standard-Motor-Interface.com)

STANDARD MOTOR INTERFACE

Die neue Motor-Schnittstelle für Rollladen und Sonnenschutz mit Höchstkomfort.

The new digital motor interface for roller shutters and sun protection systems with maximum convenience.